

روغن‌های دنده خودرو

دانسیته در ۱۵°C kg/m ³	نقطه ریزش °C	نقطه اشتعال °C	شاخص گرانروی	گرانروی cSt ۱۰۰°C	مشخصات فیزیکی - شیمیایی
ASTM D-4052	ASTM D-97	ASTM D-92	ASTM D-2270	ASTM D-445	روش آزمون
۸۷۸	-۲۷	۱۹۶	۱۰۰	۵/۵	بهران سمند ۷۵W
۸۷۰	-۳۶	۲۰۰	۱۶۰	۸/۵	بهران سمند ۷۵W-۸۰
۸۸۰	-۳۶	۲۰۲	۱۸۷	۱۶	بهران سمند ۷۵W-۹۰
۸۹۰	-۳۰	۲۲۰	۹۰	۹/۵	بهران سمند ۸۰W
۹۰۰	-۳۰	۲۱۰	۱۲۰	۱۵	بهران سمند ۸۰W-۹۰
۹۱۱	-۱۸	۲۲۶	۸۳	۱۶/۵	بهران سمند ۸۵W-۹۰
۹۰۷	-۱۵	۲۳۰	۹۲	۲۴/۵	بهران سمند ۸۵W-۱۴۰

بهران سمند، روغن دنده مناسب برای روانکاری جعبه دنده دستی خودروها، تراکتورها و دیگر وسایل نقلیه است که مطابق با سطح کیفیت API GL-4 و استاندارد ملی ایران ISIRI ۲۸۷۳ تولید می‌شود.